

ZIC X7000 AP 10W-40

ОПИСАНИЕ

Всесезонное синтетическое моторное масло с для дизельных двигателей, обеспечивающее высочайшую защиту от износа. Изготовлено на основе синтетического базового масла YUBASE+ и сбалансированного пакета присадок. Обеспечивает исключительную защиту от износа и значительно снижает расход топлива в течении всего срока службы.

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

Для дизельных двигателей большого объема коммерческого транспорта (магистральные тягачи, грузовые автомобили, автобусы), в том числе в случаях, когда требуются увеличенные интервалы замены.

ACEA E7/E4, API CI-4

MB Approval 228.5, MAN 3277, Volvo VDS-3, Renault Trucks RXD/RLD/RD-2/RLD-2, Mack EO-N, Scania LDF-2/LDF-3, DAF Extended Drain, Cummins CES 20072, MTU Type 3, Deutz DQC III-10

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Класс вязкости по SAE	10W-40	SAE J 300
Плотность при 15°C, г/см ³	0,8666	ASTM D 1298
Кин. вязкость при 40°C, мм ² /с	81,13	ASTM D 445
Кин. вязкость при 100°C, мм ² /с	12,54	ASTM D 445
Индекс вязкости	153	ASTM D 2270
Температура вспышки, °C	220	ASTM D 92
Температура застывания, °C	-40,0	ASTM D 97
Щелочное число, мг KOH/г	15,0	ASTM D 2896
Сульфатная зольность, %	1,94	ASTM D 874

ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев.

Класс пожароопасности: IV.